

LOBADUR® WS Argo

Přísada vhodná do všech vodních laků LOBADUR® WS za účelem prodloužení doby otevřenosti v případě nevhodných klimatických podmínek.

Stupeň lesku:	Odpadá
Balení:	250 ml
Oblast použití:	LOBADUR® WS Argo prodloužuje dobu otevřenosti laků na vodní bázi, v případě nevhodných klimatických podmínek jako jsou např. vysoká teplota nebo nízká relativní vlhkost vzduchu. Zvyšuje tekutost laku, a tím snižuje riziko vniku map. Viskozita laku umožňuje velice dobrou roztíratelnost.
Pokyny na zpracování:	LOBADUR® WS Argo se může přidat do vodního laku LOBADUR® WS maximálně do 5%. Tzn. smíchejte maximálně 1 balení LOBADUR® WS Argo s 5l (5kg) balením laku.
Pokyny k nanášení:	LOBADUR® WS Argo smíchejte s lakem bezprostředně před jeho aplikací. Důkladně promíchejte a protřepejte. Pokud chceme použít LOBADUR® WS Argo do dvousložkových laků na vodní bázi (LOBADUR® WS 2K Duo, LOBADUR® WS 2K Supra, LOBADUR® WS 2K Ultra, LMS 2), NEJPRVE smícháme lak s tvrdidlem, a potom smícháme s přísadou LOBADUR® WS Argo. Smíchaný lak musí být v průběhu 24 zpracován, dvousložkové laky do 2 hodin. Delší doba od smíchání k finálnímu zpracování není doporučena.
Doba schnutí:	Doba schnutí laků smíchaných s LOBADUR® WS Argo se prodlužuje. Nátěr další vrstvy laku je možný nejdříve po 6 až 8 hodinách, opatrně pochůzný je nátěr po 6 až 8 hodinách, lehká zátěž je možná po 24 hodinách a finální tvrdosti je dosaženo až po cca 8 dnech.
Skladování a přeprava:	Odolný vůči mrazu, žádné omezení doby skladování, dle ADR se nejedná o nebezpečný výrobek.

**Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou
Všeobecné informace pro použití produktů LOBADUR® WS**

Toxikologické infor.centrum Praha:
Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2

Telefon: 224 / 919 293, 224 / 915 400

LIKOR, s.r.o.

Mírové nám. 1585, 263 01 Dobříš

Telefon: 318 / 533 011-2, Fax: 318 / 533 019

E-mail: info@likor.cz

Přepřacovaný firmou LOBA:

02.06.2005 DK