

LOBADUR® WS UV Protect

Přísada vhodná do všech vodních laků LOBADUR WS za účelem ochrany podlahy proti UV záření. Zabraňuje tmavnutí (žloutnutí) světlých dřevin (např. javor, bříza, jasan nebo jedle).

Stupeň lesku: Odpadá
Balení: 100 ml

Oblast použití: LOBADUR® WS UV Protect je účinný světelný štít zabraňující tmavnutí světlých dřevin (např. javor, bříza, jasan nebo jedle). Tento výrobek nechrání tmavé dřeviny proti zesvětlování.

Ostatní upozornění: LOBADUR® WS UV Protect může být přidán do všech vodních vrchních laků LOBADUR® WS. Přidané množství 2%. Jedno balení (100ml) LOBADUR® WS UV Protect je určeno pro 5l (5kg) vrchního laku. V případě většího zředění ztrácí WS UV Protect své vlastnosti. V případě přidání většího množství se efekt nezmění.

Pokyny na zpracování: LOBADUR® WS UV Protect smíchejte s lakem bezprostředně před jeho aplikací. Důkladně promíchejte a protřepejte. Pokud chceme použít LOBADUR® WS UV Protect do dvousložkových laků na vodní bázi (LOBADUR® WS 2K Duo, LOBADUR® WS 2K Supra, LOBADUR® WS 2K Ultra, LMS 2), NEJPRVE smícháme lak s tvrdidlem, a potom smícháme s přísadou LOBADUR® WS UV Protect. Laky s obsahem LOBADUR® WS UV Protect musí být zpracovány v průběhu 24 hodin, dvousložkové laky do doby otevřenosti podle příslušného technického listu. V případě delšího skladování směsi laku a produktu WS UV Protect nezaručuje výrobce stabilitu chemických vlastností.

Pokyny k nanášení:

1. Aplikujte základní lak na vodní bázi
2. Nechte zaschnout lak dle pokynů v technickém listě
3. Naneste vrstvu laku na vodní bázi s příměsí produktu LOBADUR® WS UV Protect válečkem.
4. Schnutí
5. Mezibroušení
6. Naneste vrstvu laku na vodní bázi s příměsí LOBADUR® WS UV Protect válečkem.

Skladování a přeprava: Odolný vůči mrazu, žádné omezení doby skladování, dle ADR se nejedná o nebezpečný výrobek.

**Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou
Všeobecné informace pro použití produktů LOBADUR® WS**

Toxikologické infor.centrum Praha:
Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2

Telefon: 224 / 919 293, 224 / 915 400

LIKOR, s.r.o.
Mírové nám. 1585, 263 01 Dobříš

Telefon: 318 / 533 011-2, Fax: 318 / 533 019
E-mail: info@likor.cz

Přepřacovaný firmou LOBA:

16.11.2005 DK